

(m2) Suministro y colocación de mortero para revestimiento continuo para piscinas, spas y fuentes ornamentales, tipo ACCENT QUARTZ, color, elaborado con cemento Portland árido de cuarzo coloreado y modificado con polímeros de resinas secas. Revestimiento con árido de granulometría máxima 0,03 y certificado con marcado CE, incluso resistencia al antideslizamiento superior a 70(clase 3), capilaridad por absorción de agua a 90 min clase W2 (siendo inferior a 0,1 kg/m²·min^{0,5}); aplicación con llana sobre paramentos horizontales y verticales, puntos singulares y limpieza final con ácido decapante "Desactigel". Incluso tratamiento previo de la superficie con producto capa-puente de unión de base cementosa para mejorar su adherencia, en color blanco para evitar contaminación en el acabado (tipo BK-72). Retirada de material sobrante y gestión de residuos según normativa vigente. Unidad de obra terminada, medida en verdadera magnitud.

Código Unidac		Descripción	Rendimiento	Precio unitario	Importe
1		Materiales			
BK72	kg	Puente de unión de mortero monocomponente especialmente aditivado BK72 (SEM Morteros) para sistemas SEM Morteros.	1,000	4,50	4,50
AQ	kg	Revestimiento continuo de cuarzo ACCENT QUARTZ (SEM Morteros) según norma EN998-1. 10mm de espesor medio.	16,600	2,72	45,15
DESACTI	kg	Gel decapante DESACTIGEL (SEM Morteros) para limpieza y exposición de cuarzos coloreados.	0,250	17,60	4,40
Subtotal materiales:					54,05
2		Mano de obra			
OP1	h	Oficial 1ª revocador.	0,200	18,89	3,78
OP2	h	Oficial 1ª revocador.	0,200	18,89	3,78
OP3	h	Peón especializado revocador.	0,200	17,90	3,58
OP4	h	Peón especializado revocador.	0,200	17,90	3,58
Subtotal mano de obra:					14,72
3		Costes directos complementarios			
	%	Costes directos complementarios	2,000	68,77	1,38
Costes directos (1+2+3):					70,15