



Floor

Revestimiento continuo para playas

(M2) Ejecución de acabado para solados DECK FLOOR, color a elegir por D.F., elaborado con cemento Portland, polvo de cuarzo y resinas secas, resistencia a compresión superior a 24 N/mm²; aplicado sobre soporte de hormigón nivelado con pendientes de proyecto, firme, estable y limpio (no incluido en este precio).

Incluye: Limpieza previa del soporte, aplicación de capa inicial de regularización Deck Floor con llana, y aplicación de capa de terminación de Deck Floor con gota chafada, con un espesor total teórico de 3mm.

Cód.	Ud	Descripción	Precio		
			Rend.	unit.	Importe
1		Materiales			
DF	kg	Revestimiento continuo DECK FLOOR (SEM Morteros) según norma EN13813. Espesor teórico de 3mm.	2,680	4,70	12,60
					Subtotal materiales: 12,60
2		Mano de obra			
OP1	h	Oficial 1ª aplicador de pavimentos industriales.	0,200	18,89	3,78
OP2	h	Ayudante aplicador de pavimentos industriales.	0,200	17,90	3,58
					Subtotal mano de obra: 7,36
3		Costes directos complementarios			
%		Costes directos complementarios	2,000	19,96	0,40
					Costes directos (1+2+3): 20,36

PARTIDA - DECK FLOOR

Sistemas Específicos de Morteros SL

Actualizado
01/02/2022